

## Guida alla micro-raccolta dell'amianto (eternit)

Il cemento-amianto (eternit) presente spesso in vecchi contenitori/serbatoi per liquidi, in lastre ondulate di copertura di garage o di piccoli ricoveri per animali, ecc. è pericoloso per la salute in quanto potenzialmente cancerogeno per la possibilità di dispersione in aria di eventuali fibre di amianto.

### Materiali e quantità

Nel rispetto di quanto indicato nella D.G.R. 1071 del 1/7/2019, i privati cittadini possono richiedere il servizio di raccolta a domicilio di manufatti in amianto, compatti e in buono stato di conservazione, se titolari di TARI/TCP attiva per l'immobile di riferimento per un massimo di 500 kg/anno.

Tipologia di materiale	Quantità	Peso massimo (kg)	Note
Pannelli, lastre e/o ondulate	24 mq	360 Kg	In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua; sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti
Serbatoi, piccole cisterne per acqua	n. 2	-	dimensioni massime di 500 litri ognuna
Canne fumarie o tubazioni	3 m lineari	-	-
Cassette per ricovero animali domestici (cucce)	n. 2	-	-
Altri manufatti	n. 2	-	Vasi, fioriere...

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente (intendendo come riferimento l'anno solare) per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte della singola utenza. È concesso un solo ritiro annuo cumulativo per un totale massimo di 500 kg di cui pannelli e lastre massimo 360 kg. È prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale.

### Tutti i passi per il conferimento del cemento-amianto

1 - Compila il Piano Operativo Semplificato (POS) per la rimozione di materiale contenente cemento-amianto, che accompagnerà il materiale sino allo smaltimento.

Trovi il modulo: on-line al seguente link <https://salute.regione.emilia-romagna.it>, digitando "micro-raccolta" nel campo ricerca; online sul sito Geovest.

Il POS, debitamente compilato e accompagnato dalla Carta d'Identità, dovrà essere consegnato all'AUSL che ne verificherà la correttezza e ti ricontatterà. Ricevuta l'accettazione del POS dall'AUSL, ecco cosa dovrai fare:

- 2· Acquista il kit per la rimozione dell'amianto che ti permette di rimuovere in sicurezza il materiale, puoi trovarlo nelle ferramenta, nei negozi specializzati oppure puoi acquistarlo on-line;
- 3· Prepara l'imballaggio rispettando i limiti quantitativi indicati nel POS;
- 4· Telefona al numero verde 800.276650 per richiedere il ritiro e invia una mail a [info@geovest.it](mailto:info@geovest.it) allegando copia del POS e foto del materiale preparato seguendo le norme di sicurezza;
- 5· Geovest, al momento del ritiro verificherà che il materiale sia stato confezionato come indicato nel POS.

### **Come procedere alla rimozione in sicurezza**

Indossa gli indumenti di protezione (tuta usa e getta per proteggere gli abiti; mascherina con filtro tipo FFP3 per proteggere le vie respiratorie; guanti usa e getta per la protezione delle mani) poi procedi così:

- 1· Versa nel contenitore della pompa il liquido incapsulante e colorante certificato di tipo D che puoi trovare in ferramenta, nei negozi specializzati o online seguendo le istruzioni del produttore;
- 2· Spruzza più volte il liquido su tutta la superficie del cemento-amianto da rimuovere;
- 3· Rimuovi le lastre di cemento-amianto avendo cura di non danneggiarle;
- 4· Chiudi il materiale trattato con un telo in nylon trasparente della dimensione necessaria e spessore minimo di 0,20 mm., sigillalo con nastro adesivo e depositalo su un bancale di legno;
- 5· Al termine del lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere conferiti assieme al rifiuto all'interno dei teli di plastica;
- 6· Apponi adeguata etichettatura sulla confezione finale del materiale (simbolo **“a” di amianto**).